

ラックシステム製Wi-Fiストレージ 仕様比較



(2017.02.02現在)

項目		ラインナップ		Wi-Fi SDカードリーダー		Wi-Fi USBリーダー						
		REX-WIFISD1H	REX-WIFISD2	REX-WIFIUSB1F	REX-WIFIUSB2X							
ストレージ機能												
USBストレージ接続 *1	USBポート (データアクセス用)	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート					
SDカード接続	スロット搭載 (SD/SDHC/SDXC対応)	○	○(UHS-I対応)	-	-	-	-					
microSD接続	USBアダプタ添付 (microSD/SDHC/SDXC)	-	-	○	○	○	○					
対応接続方式 <small>※ルーター経由の接続はできません</small>	WebDAV	○	○	○	○	○	○					
	Samba	○	○	○	○	○	○					
	DLNA	○	○	○	○	○	○					
対応フォーマット		FAT16、FAT32、NTFS、exFAT										
USB カードリーダー機能	(パソコンのUSBポートに接続)	○(USB2.0)	○(USB3.0)	-	-	-	-					
バッテリー・電源関連												
バッテリー容量		3000mAh	2600mAh	バッテリー非搭載 (別途モバイルバッテリーなどの電源が必要です)								
本製品への充電方法	ケーブル接続	○(USB Micro-B)	○(USB3.0 Micro-B)					5200mAh				
	コンセント直挿し	-	-					○(USB Micro-B)				
本製品への充電時間	ケーブル接続	1A USB ACアダプター	約4時間					約3時間	約7時間			
		USB3.0ポート	約4~5時間					約3~4時間	-			
	コンセント直挿し	-	-					約4時間				
使用可能時間*3		約8時間	約3.5時間	約15時間								
スマホへの充電用ポート	USB 標準A	1A出力	1ポート	1ポート	1ポート							
		2.1A出力	-	-	1ポート*4							
通信関連												
Wi-Fi無線仕様	IEEE 802.11 ac/a (5GHz)	-	○	-	-	-	-					
	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)	○(MIMO対応)	○(MIMO対応)	○	○	○	○					
ポケットルーター機能	(LANポートをWi-Fi化)	-	○	-	-	-	○					
インターネットブリッジ機能	(本製品経由でルーターにWi-Fi接続)	○	○	○	○	○	○					
Wi-Fi同時接続数		5台まで										
NFC	(タグをタッチでWi-Fi設定)	○	○	-	-	-	○					
提供ソフトウェア(無償)												
スマホ用アプリ(ファイル管理)	WiDrawer3(最新版)	iOS 8.4~10.xまで確認済み	○	(対応予定)	(対応予定)	(対応予定)	(対応予定)					
		Android OS 5.0~6.x まで確認済み	○	(対応予定)	(対応予定)	(対応予定)	(対応予定)					
	WiDrawer2(現行版)	iOS 7.0~9.x まで確認済み	-	○	○	○	○					
		Android 4.x~6.x まで確認済み	-	○	○	○	○					
筐体												
サイズ		104x67x14mm	76x88x22mm	58x32x11mm	82x82x28mm	82x82x28mm	82x82x28mm					
重量(本体のみ)		106g	121g	20g	195g	195g	195g					
カラー		ホワイト	ホワイト/ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト					

【記号説明】○:対応、-:非対応

【注釈】*1 USB HDD(最大2TB)、USBメモリが使用できます。 *2 最新ファームウェアへの更新が必要です。 *3 REX-WIFISD2は動画再生、それ以外の製品はスライドショーで測定した時間です。使用方法・環境により短くなる場合があります。 *4 2ポート同時使用時は1A出力となります。